

Ficha Técnica

Rejunte Cerâmico Canaã Tipo II

Descrição: O Rejunte Cerâmico Canaã Tipo II é um produto de alta performance desenvolvido para proporcionar um acabamento perfeito em juntas de revestimentos cerâmicos. Formulado com aditivos especiais, garante excelente aderência, durabilidade e resistência a manchas, fungos e bactérias, ideal para ambientes internos e externos.

Indicações de Uso:

- Indicado para juntas de 2mm a 10mm em revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pedras naturais e pastilhas.
- Ideal para uso em pisos e paredes de áreas internas, como cozinhas, banheiros e lavabos, bem como áreas externas, como varandas e fachadas.
- Adequado para ambientes com alta umidade, como saunas, piscinas e áreas de serviço.

Propriedades:

- **Flexibilidade:** Alta flexibilidade para absorver movimentos e vibrações sem trincar.
- **Aderência:** Excelente aderência aos substratos, proporcionando um acabamento uniforme e durável.
- **Resistência:** Resistente à ação de fungos e bactérias, garantindo maior higiene e durabilidade.
- **Impermeabilidade:** Alta resistência à umidade, prevenindo infiltrações e danos ao revestimento.
- **Acabamento Estético:** Disponível em diversas cores para combinar com diferentes tipos de revestimentos.

Modo de Preparo:

1. Em um recipiente limpo, adicionar água limpa conforme a proporção indicada na embalagem.
2. Misturar até obter uma pasta homogênea e sem grumos.
3. Deixar a mistura descansar por 5 a 10 minutos para a completa hidratação dos componentes.
4. Misturar novamente antes da aplicação.

Modo de Aplicação:

1. Aplicar o rejunte com uma desempenadeira de borracha, pressionando-o nas juntas para garantir o preenchimento completo.
2. Remover o excesso de rejunte da superfície com a própria desempenadeira em um ângulo de 45°.
3. Após o tempo de secagem inicial (aproximadamente 15 a 30 minutos), limpar a superfície com uma esponja úmida, realizando movimentos circulares.



4. Realizar a limpeza final com um pano seco e limpo após 24 horas.

Consumo Aproximado:

- **Juntas de 3 mm:** 0,5 kg/m²
- **Juntas de 5 mm:** 1,0 kg/m²
- **Juntas de 10 mm:** 2,0 kg/m²

Cura e Liberação:

- **Tempo de secagem ao toque:** 2 horas
- **Liberação para tráfego leve:** 24 horas
- **Cura total:** 7 dias

Cuidados e Armazenagem:

- Armazenar em local seco e ventilado, sobre estrados elevados do solo.
- Manter a embalagem fechada quando não estiver em uso.
- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) durante o manuseio e aplicação do produto.

Validade:

- 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado conforme as instruções.

Conformidade:

- O Rejunte Cerâmico Canaã Tipo II atende a todos os requisitos estabelecidos pela norma ABNT NBR 14992:2003, garantindo qualidade e conformidade para suas obras.

